



SOLIS 160



Панель управления - простая в использовании, оснащена кнопкой включения/выключения и регулировкой освещенности.



Стерильная рукоятка, позволяющая сфокусировать световое пятно на операционном поле, имеет эргономичный дизайн, расположена в центре, обеспечивает легкий доступ и позиционирование купола.



Купола - три независимых источника света на случай повреждения одного из них. Два оставшихся источника обеспечивают достаточное освещение. На куполе нет внешних винтов или других крепежных элементов. Гладкая поверхность и идеально подобранные детали гарантируют безупречную чистоту светильника.

Конструкция и эксплуатационные свойства операционных светильников, а также хирургических осветительных систем **SOLIS 160** гарантируют выполнение всех требований к освещению хирургического поля, предъявляемых устройствам этого типа. Новая конструкция светильников характеризуется использованием «тонкого» варианта корпуса и обладает высокой степенью защиты (IP 43).

ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ

SOLIS 160/160C



SOLIS 160C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУПОЛА	SOLIS 160
Напряжение питания	24 В пост. тока
Освещенность на расстоянии 1 м (E_c)	160 000 лк
Регулируемая освещенность	25 ÷ 100%
Индекс цветопередачи R_a	96
Цветовая температура	4400 К
Диаметр рабочей зоны d_{10}	210 mm
Диаметр рабочей зоны d_{50}	105 mm
Регулируемый диаметр рабочей зоны	да
Повышение температуры возле головы хирурга	< 1°C
Глубина освещенности 60% L1+L2 20% L1+L2	47 см 68 см
Потребляемая мощность купола	52 Вт
Класс электроизоляции	I
Степень защиты купола	IP 43

Параметры освещения приведены с допуском +/- 5%.

По специальному заказу, FAMED Łódź S.A. может предложить вышеуказанные лампы с измененным внешним видом, параметрами и функциями.



Продукт соответствует требованиям Регламента Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2017/745 от 05 апреля 2017 г., а также европейских стандартов IEC 60601-1-2011, IEC 60601-2-41:2010, IEC 60601-1-2-2015