



SOLIS 30

SOLIS 30 будет отличным выбором для клинических обследований, обеспечивающим оптимальное освещение в любой ситуации. **SOLIS 30** обеспечивает освещенность 30 000 лк на расстоянии 1 м, гарантируя идеальное освещение для всех медицинских специальностей. Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI 96), светильник **SOLIS 30** особенно полезен в дерматологии.

Использование светодиодов позволяет лампе не выделять тепло. Учитывая наличие различных версий исполнения светильников **SOLIS 30**: на шине, мобильного, предназначенного для потолочного и настенного монтажа, они подходят для любых условий эксплуатации. Для облегчения повседневной работы врачей и избежания проблем с техническим обслуживанием, в светильнике используются светодиоды с гораздо более длительным сроком службы по сравнению с галогенными лампами, что позволяет врачу непрерывно заниматься пациентами. Круглая и чрезвычайно плоская конструкция светильника делает его эргономичным и удобным при любом виде установки. Гладкая поверхность купола округлой формы значительно облегчает чистку и дезинфекцию. Радиальное расположение линз и диаметр лампы позволяют устранить тени и пространственное освещение.



Эргономичная ручка для удобного позиционирования светильника



Рукав типа «гусиная шея» значительно расширяет возможности установки светильника в требуемом положении.



Диапазон плавной регулировки освещенности от 15% до 100%



ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ

SOLIS 30C
SOLIS 30W

SOLIS 30F



SOLIS 30FA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	SOLIS 30
Напряжение питания	24 В пост. тока
Освещенность на расстоянии 1 м (E_c)	30 000 лк
Регулируемая освещенность	15 ÷ 100%
Индекс цветопередачи R_a	96
Цветовая температура	4400 К
Диаметр рабочей зоны d_{10}	230 мм
Диаметр рабочей зоны d_{50}	115 мм
Регулируемый диаметр рабочей зоны	нет
Повышение температуры возле головы хирурга	< 1°C
Глубина освещенности 60% L1+L2	140 см
20% L1+L2	202 см
Потребляемая мощность купола	15 Вт
Класс электроизоляции	I
Степень защиты купола	IP 43



Продукт соответствует требованиям Регламента Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2017/745 от 05 апреля 2017 г., а также европейских стандартов IEC 60601-1-2011, IEC 60601-2-41:2010, IEC 60601-1-2-2015



FAMED Łódź S.A.
ул. Доставча, 3Д
93-231, Лодзь

Отдел продаж:
Ярослав Майхжак, тел.: +48 784 012 501, j.majchrzak@famed.pl
Елена Свёнтек, тел.: +48 601 276 583, e.swiatek@famed.pl

Параметры освещения приведены с допуском +/- 5%.
По специальному заказу, FAMED Łódź S.A. может предложить вышеуказанные лампы с измененным внешним видом, параметрами и функциями.